


Прайс-лист на Турбинные счётчики воды Вольтмана ХВС, ГВС и тепло-снабжения с диаметрами от 50 до 150 мм.

с 01.08.2017г.

**Работаем без НДС,
комплектация прокладками
до 100 мм. в подарок**


 Alles, was zählt.	Монтажная длина, мм	DN, мм.	T max, °C	Номинальный расход Q _n , м ³ /час	Цена розница, евро
	Zenner (Германия)				
WPH-N-K, без импульсного датчика, межповерочный интервал 6 лет	200	50	40	15,0	125,90
	200	65	40	25,0	133,30
	225	80	40	40,0	150,00
	250	100	40	60,0	160,10
	250	125	40	100,0	262,35
	300	150	40	150,0	330,95
WPH-N-W, без импульсного датчика, межповерочный интервал 4 года	200	50	90	15,0	174,00
	200	65	90	25,0	191,60
	225	80	90	40,0	208,70
	250	100	90	60,0	243,80
	250	125	90	100,0	241,70
	300	150	90	150,0	317,60
Импульсный датчик для WPH-N (100L/Imp.)					14,16
WPH-I-K, с импульсным датчиком (100 L/Imp), без монтажного комплекта, межповерочный интервал 6 лет	200	50	40	15,0	165,70
	200	65	40	25,0	170,30
	225	80	40	40,0	184,20
	250	100	40	60,0	196,30
	250	125	40	100,0	281,05
	(1000 L/Imp)	300	150	40	150,0
WPH-I-W, с импульсным датчиком (100 L/Imp), без монтажного комплекта, межповерочный интервал 4 года	200	50	90	15,0	200,30
	200	65	90	25,0	213,70
	225	80	90	40,0	231,10
	250	100	90	60,0	268,30
	250	125	90	100,0	269,30
	(1000 L/Imp)	300	150	90	150,0
Турбинные счётчики воды Вольтмана диаметрами от 200 до 400 мм.					По запросу
Комбинированные счётчики Вольтмана основной DN от 50 до 150 мм., T max 30°C					По запросу
Турбинные счётчики воды Вольтмана для горячей воды WPH-N-H/WPH-I-H с T max 150°C, DN от 40 до 250 мм.					По запросу
Комплекты фланцев с крепежом и паронитовыми прокладками					По запросу
Ирригационные счётчики воды WI для загрязнённой воды с T max 40°C, DN от 50 до 200 мм.					По запросу



Прайс-лист на Турбинные счётчики
 воды Вольтмана ХВС и ГВС
 с диаметрами от 50 до 150 мм.

с 01.08.2017г.

**Работаем без НДС,
 комплектация прокладками
 до 100 мм. в подарок**

	Монтажная длина, мм	DN, мм.	T max, °C	Номинальный расход Q _n , м ³ /час	Цена, евро
	Minol (Германия)				
СВТХ Миномесс, без импульсного датчика, межповерочный интервал 6 лет	200	50	40	15,0	125,90
	200	65	40	25,0	158,63
	225	80	40	40,0	185,04
	250	100	40	60,0	212,52
	250	125	40	100,0	275,08
	300	150	40	150,0	346,99
СВТГ Миномесс, без импульсного датчика, межповерочный интервал 4 года	200	50	90	15,0	174,00
	200	65	90	25,0	206,89
	225	80	90	40,0	241,93
	250	100	90	60,0	243,80
	250	125	90	100,0	299,97
СВТХИ Миномесс, с импульсным датчиком (100 L/Imp), без монтажного комплекта, межповерочный интервал 6 лет	200	50	40	15,0	165,70
	200	65	40	25,0	170,30
	225	80	40	40,0	203,40
	250	100	40	60,0	195,10
	250	125	40	100,0	212,85
	(1000 L/Imp)	300	150	40	150,0
СВТГИ Миномесс, с импульсным датчиком (100 L/Imp), без монтажного комплекта, межповерочный интервал 4 года	200	50	90	15,0	188,80
	200	65	90	25,0	200,60
	225	80	90	40,0	224,20
	250	100	90	60,0	268,30
	250	125	90	100,0	303,05
	(1000 L/Imp)	300	150	90	150,0
Турбинные счётчики воды Вольтмана диаметрами 200, 250 мм.					По запросу
Комплекты фланцев с крепежом и паронитовыми прокладками					По запросу

